

# NOVO SPEED BASIC

standard    opcja



## Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W)	20 m <sup>2</sup>
maks. szerokość (S)	4000 mm
maks. wysokość (W)	5000 mm
prędkość otwierania	1 m/s
prędkość otwierania z przetwornicą	
częstotliwości	1,5 m/s
prędkość zamykania	1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą	
częstotliwości	0,5 m/s
ciężar płaszcz	1400 g/m <sup>2</sup>
grubość płaszcz	1,2 mm

- odporność na wiatr do 5 Beaufort
- w opcji dostępna z systemem „break-away”
- samotestująca dolna krawędź zabezpieczająca

## Kolory płaszcz

RAL1023 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020 (czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary), RAL9003 (biały) i RAL9004 (czarny)

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

## Niezawodny model na początek...

### Dobra podstawa do intensywnego użytkowania

Novo Speed Basic to podstawowy model szybkobieżnej bramy rolowanej do intensywnego użytkowania. W porównaniu z klasą Economic wszystkie elementy bramy zostały wykonane z cięższych i mocniejszych materiałów, aby umożliwić intensywne użytkowanie. Jej cechy to m.in.:

- solidne stalowe kolumny prowadnic z uszczelkami szczotkowymi prowadzące płaszcz
- grubość płaszcz wynosi 1,2 mm
- panel wizyjny w standardzie
- sekcje połączone są ze sobą za pomocą aluminiowych profili wzmacniających
- aluminiowa listwa dolna z gumowym profilem uszczelniającym
- w opcji dostępna listwa dolna ze specjalnym systemem „break-away”, dzięki któremu możliwe jest przywrócenie położenia płaszcz po kolizji np. z wózkiem, bez jego uszkodzenia i bez użycia specjalistycznych narzędzi

